

3. 仕様諸元

3-1. 舞台機構仕様

表3-1. 舞台機構仕様一覧表

| No. | 名 称 | | 寸 法 (mm) | 台 数 | 駆 動 方 式 | 行 程 (m) | 速 度 (m/min) | 積 載 量 (kg) | ワイヤロープ | | 動 力 | | 制 御 | | 備 考 | |
|-----|------------------|-----------|----------------|-----------------|---------|------------|----------------|---------------|-----------|-------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
| | 機 構 名 称 | 操 作 名 称 | | | | | | | 径 (mm) | 吊 点 数 | 容 量 (kw) | 制 御 方 式 | レベ ル 設 定 | レベ ル 表 示 | | |
| 1 | 緞帳ボタン | 緞帳 | Φ48.6 x 19,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 5~50 | — | Φ6 | 7 | 11.0 | IN V | — | — | | |
| 2 | 暗転幕ボタン | 暗転幕 | Φ48.6 x 19,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 5~50 | — | Φ5 | 7 | 5.5 | IN V | ○ | ○ | | |
| 3 | 袖幕(1)ボタン | 袖幕1 | Φ48.6 x 21,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 9 | 1.5 | 直入れ | — | — | 手動紐引き開閉式、リアホールドレール使用 | |
| 4 | 道具ボタン(1) | ボタン1 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 400 | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 5 | ライトトラス | BL1・SL1 | □450 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 780 | Φ6 | 14 | 3.7 | 直入れ | ○ | ○ | 一文字幕(1)共吊り | |
| 6 | 袖幕(2)ボタン | 袖幕2 | Φ48.6 x 21,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 9 | 1.5 | 直入れ | — | — | 手動紐引き開閉式、リアホールドレール使用 | |
| 7 | 道具ボタン(2) | ボタン2 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 400 | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 8 | 道具ボタン(3) | ボタン3 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 400 | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 9 | 一文字幕(2)ボタン | 一文字2 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 10 | 中割幕ボタン | 中割幕 | Φ48.6 x 21,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 9 | 1.5 | 直入れ | — | — | 手動紐引き開閉式、リアホールドレール使用 | |
| 11 | スクリーンボタン | スクリーン | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 12 | サスペンションライトボタン(2) | SL2 | Φ42.7 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 610 | Φ6 | 7 | 2.2 | 直入れ | ○ | ○ | | |
| 13 | 道具ボタン(4) | ボタン4 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 400 | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 14 | 道具ボタン(5) | ボタン5 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 400 | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 15 | 道具ボタン(6) | ボタン6 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 400 | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 16 | 一文字幕(3)ボタン | 一文字3 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 17 | 袖幕(3)ボタン | 袖幕3 | Φ48.6 x 21,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 9 | 1.5 | 直入れ | — | — | 手動紐引き開閉式、リアホールドレール使用 | |
| 18 | アッパーホリゾントライトボタン | UHL | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 140 | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | ○ | ○ | | |
| 19 | 天井反射板 | 格納吊り(昇降) | 天反 | 16,400 x 11,300 | 1 | 電動巻取り式 | 9.5 | 2 | — | Φ18W | 5 | 11.0 | 直入れ | — | ○ | |
| | | 前吊り(変角昇降) | 前吊り | — x 22,000 | 1 | 電動巻取り式 | 11.0 | 2 | — | Φ14W | 2-2 | 5.5 | 直入れ | — | ○ | |
| 20 | 道具ボタン(7) | ボタン7 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | 400 | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 21 | バック幕ボタン | バック幕 | Φ48.6 x 21,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 9 | 1.5 | 直入れ | — | — | 手動紐引き開閉式、リアホールドレール使用 | |
| 22 | ホリゾン幕ボタン | ホリ幕 | Φ48.6 x 18,000 | 1 | 電動巻取り式 | 18.5 | 8 | — | Φ5 | 7 | 1.5 | 直入れ | — | — | | |
| 23 | 正面反射板 | 本体 | 正反 | 12,000 x 8,000 | 1 | 壁面固定式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | 看板ボタン | 看板ボタン | Φ42.7 x 10,000 | 1 | 手動ウインチ式 | 6.5 | — | 100 | Φ4 | 4 | — | — | — | — | |
| 24 | 側面反射板(上手) | 昇降 | 側反上手 | 9,500 x 9,200 | 1 | 電動巻取り式 | 11.0 | 2 | — | Φ18W | 2 | 5.5 | 直入れ | — | — | 挟まれ検知器付き |
| | | 固定吊り | — | — | — | — | — | — | Φ24 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 側面反射板(下手) | 昇降 | 側反下手 | 9,500 x 9,200 | 1 | 電動巻取り式 | 11.0 | 2 | — | Φ18W | 2 | 5.5 | 直入れ | — | — | 挟まれ検知器付き |
| | | 固定吊り | — | — | — | — | — | — | Φ24 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 東西幕(上手) レール | 東西幕上手 | Wレール x 9,000 | 1 | 固定吊り式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 手引き開閉式 | |
| 27 | 東西幕(下手) レール | 東西幕下手 | Wレール x 9,000 | 1 | 固定吊り式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 手引き開閉式 | |

3-2. 幕地仕様

表3-2. 幕地仕様一覧表

| No. | 名称 | 寸法(mm) 開口 x 高さ | 数 量 | 材 質 | ヒダ数 | 備 考 |
|-----|--------------|-------------------|-----|-------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 緞 帳 (別途工事手配) | 18,800 x 9,500 | 1 | — | ヒダ無し | 重量: 3.8kg/m ² 以下 |
| 2 | 暗転幕 | 18,800 x 9,900 | 1 | ウールサージ | ヒダ無し | 上部チチ紐 P=300, 裾パイプ袋仕立て |
| 3 | 袖幕(1) | 3,600 x 9,000 | 1 対 | 別珍双糸(広巾綾別珍) | 2倍ヒダ | 上部チチ紐 P=350 |
| 5 | 一文字幕(1) | 18,000 x 3,600 | 1 | 別珍双糸(広巾綾別珍) | 2倍ヒダ | 上部チチ紐 P=350 |
| 6 | 袖幕(2) | 3,600 x 9,000 | 1 対 | 別珍双糸(広巾綾別珍) | 2倍ヒダ | 上部チチ紐 P=350 |
| 9 | 一文字幕(2) | 18,000 x 4,800 | 1 | 別珍双糸(広巾綾別珍) | 2倍ヒダ | 上部チチ紐 P=350 |
| 10 | 中割幕 | 11,000 x 9,000 | 1 対 | 別珍双糸(広巾綾別珍) | 2倍ヒダ | 上部チチ紐 P=350 |
| 11 | 可搬型組立式スクリーン | 9,100 x 5,200 | 1 | ホワイтомット | ヒダ無し | イメージサイズ W8,855xH4,981 (400インチV), 7mm枠(周囲黒カバー), 収納ケース付き |
| 12 | 地カッターマスク | 9,100 x 1,500 | 1 | 黒地ポリエステル | 1.5倍ヒダ | スクリーン枠にホック釦にて取付け |
| 16 | 一文字幕(3) | 18,000 x 2,400 | 1 | 別珍双糸(広巾綾別珍) | 2倍ヒダ | 上部チチ紐 P=350 |
| 17 | 袖幕(3) | 3,600 x 9,000 | 1 対 | 別珍双糸(広巾綾別珍) | 2倍ヒダ | 上部チチ紐 P=350 |
| 21 | バック幕 | 11,000 x 10,000 | 1 対 | 別珍双糸(広巾綾別珍) | 2倍ヒダ | 上部チチ紐 P=350 |
| 22 | ホリゾン幕 | 18,000 x 10,000 | 1 | PVC | ヒダ無し | 白色PVC, 上部ハトメ加工, 裾パイプ袋仕立て |
| 26 | 東西幕(上手) | 3,600 x 9,000 | 4 | 暗幕地(ポリエステル) | 1.5倍ヒダ | 上部チチ紐 P=300 |
| 27 | 東西幕(下手) | 3,600 x 9,000 | 4 | 暗幕地(ポリエステル) | 1.5倍ヒダ | 上部チチ紐 P=300 |