

越後妻有文化ホール・十日町市中央公民館 段十ろう 音響設備機器構成表(3)

番号	機器名称	機器仕様	数量	参考型番
31	ITV・大型映像システム		1式	
1)	HD/SD1分配器	3G/HD/SD-SD1信号対応分配器、1入力8分配、ラックマウント付	3台	IMAGENICS ISD-108A
2)	HD/SD1分配器	3G/HD/SD-SD1信号対応分配器、1入力4分配、ラックマウント付	2台	IMAGENICS ISD-104A
3)	アナログオーディオ エンバダー	入力信号: 3G/HD/SD-SD1、音声信号・1系統 出力信号: 3G/HD/SD-SD1 1系統2分配	1台	IMAGENICS CRO-EMB12
4)	デジタルマルチスイッチャー	スキャンコンバーター内蔵、入力 HDMI/DVIx5系統、アナログRGBx3系統 出力 HDMI/DVIx1系統 外部制御 RS-232C、LAN	1台	IDK MSD-701
5)	HDMI光ファイバー延長器	HDMI光ファイバーケーブル延長器(受信器)、入出力1ch、マルチモード用SFPモジュール搭載	1台	IDK OPF-TH1000-A-MM
6)	ビデオコンバータ	3G/HD/SD-SD1信号変換 HDMI出力	1台	IMAGENICS SMC-05
7)	カメラ駆動ユニット	HD/SD1ドライブレユニット、SD1カメラ出力/SD1出力 8系統 HD-SD1方式 75Ω BNC接続	1台	TOA H-P1108
8)	リモートカメラ制御	リモートカメラ制御 最大5台(シリアル接続)/最大100台(IP接続)、プリセット 最大100、引出タイプ	1台	Panasonic AM-RP50N
9)	同上取付金具		1台	TAKAGHI NST-44B
10)	HD/SD1マトリックススイッチャー	8入力8出力マトリックススイッチャー、対応規格: 3G-SD1/HD-SD1/SD-SD1/DVB-ASI、外部制御 10BASE-T/100BASE-TX、RS-232C、RS-422A	2台	IMAGENICS ISA-88A
11)	システムリモートパネル	材質: SPOC、コネクタ: XLR3-31/32-BNC相当、スライドスイッチ付、2U TYPE	1面	特型
12)	LANスイッチ	転送速度 10/100/1000Mbps ポートx18、コンポ mini-GbIC ポートx2、スイッチングファブリック 40 Gbps	1台	Cisco SG300-20-JP
13)	同上用SFPモジュール	メディアタイプ: MMF、最大範囲: 500m、波長 850 nm、コネクタ: LC	1面	Cisco N5BSX1
14)	RGBパッチ盤	材質: SPOC、コネクタ: BNC	1面	特型
15)	HDMIパッチ盤	材質: SPOC、コネクタ: HDMI	1面	特型
16)	BNCパッチ盤	材質: SPOC、コネクタ: BNC	2面	特型
17)	HD/SD1パッチ盤	材質: SPOC、コネクタ: BNC	2面	特型
18)	HDDレコーダー	内蔵ハードディスク 1TB、録画可能ディスク BD-RE/R、DVD-RW/R SD/SDHCカードスロット付、入力端子: HD/SD-SD1x1、HDMIx1、S映像x1、ビデオ映像x1、音声端子x1	1台	VICTOR SR-HD2700+取付金具
19)	SD1スイッチャー	入力信号: 3G/HD/SD-SD1 4系統、出力信号: 3G/HD/SD-SD1 1系統2分配	1台	IMAGENICS HS-41A
20)	電源制御部	材質: SPOC、制御: DC24Vリレー制御ラック起動、プレーカモジュール方式、CPU内蔵、制御用DC二重化	1台	特型
21)	外部接続端子盤	材質: SPOC、端子/コネクタ: 電源端子、アースターミナル、BNC相当・マルチタイプコネクタ他	1面	特型
22)	22型モニターテレビ	22V型ワイド液晶テレビ、画素数 1920x1080	1台	SHARP LC-22K40
23)	HDMI変換器	SD-SD1信号変換 HDMI出力	1台	ROLAND VC-1-SH
24)	カメラ選択リモートコントローラ	HD/SD1マトリックススイッチャーのリモートユニット、ラックマウント金具	1台	IMAGENICS RCX-16
25)	収納架	EIA規格19インチラック、ラック内組立接続	1架	特型
32	ビデオプロジェクター類		1式	
1)	DLPプロジェクター(12000lm)	表示方式 DLPチップ3枚 DLP方式、光源ランプ 380W UHMランプx2灯、光出力 12,000ルーメン(ランプ2灯、ハイモード時)、解像度 1920ドットx1200ドット	1台	Panasonic PT-D213K
2)	同上ズームレンズ	焦点距離 50.5~97.9mm、F値 2.5	1台	Panasonic ET-075LE30
3)	置き台	キャスター、ラッシングベルト付	1台	AURORA FM-1200
4)	予備ランプ	交換用ランプユニット(2灯セット)	1式	Panasonic ET-LAD310AW
5)	接続ケーブル	コネクタ: HDMI・同軸・AC他	1式	特型
33	映像設備ワゴン		1式	
1)	デジタルマルチスイッチャー	9入力2出力スキャンコンバーター内蔵デジタルマルチスイッチャー 入力 HDMI/DVI 5ch、アナログ4ch、出力 HDMI/DVI 2ch、外部制御 RS-232C(2系統)、LAN、パラレル	1台	IDK MSD-5402
2)	フルレールプレーヤー	再生可能ディスク BD-RE/R、DVD-R/R、DVD-RW/R DL+RW、DVD-V/ideo、CD-DA/R/RW、SDカード、USB機器 出力端子 HDMI出力: 1、USB: 1、LAN: 1 取付金具	1台	Panasonic DMP-BDT180+取付金具
3)	ラインコンバーター	アンバランス→バランス4ch、バランス→アンバランス4ch、10dBアンバランス~20/4dBμバランス、ADH機能	1台	TASCAM LA-40MKIII
4)	フルレールレコーダー	ハードディスク容量 1TB、録画可能ディスク 内蔵HDD、BD-RE/R、DVD-RAM、DVD-R/RW/R DL、再生メディア BD-RE/R/V-ideo/RW、DVD-RAM/R/RW/R/RW、DVD-R DL/+R DL、DVD-V/VIDEO、CD-R/RW、SDカード 取付金具	1台	Panasonic DMR-BRZ1020+取付金具
5)	17型プレビューモニター	液晶マルチフォーマットモニター、17V型ワイド、アスペクト比 16:9	1台	VICTOR DT-E17L4G
6)	同上取付金具	材質: SPOC	1台	特型
7)	HDMI光ファイバーケーブル延長器(受信機)	HDMI光ファイバーケーブル延長器(受信器)、入出力1ch、マルチモード用SFPモジュール搭載	1台	IDK OPF-RH1000DMM
8)	外部入力コンセントパネル	材質: SPOC、端子/コネクタ: 電源端子、アースターミナル、BNC相当・マルチタイプコネクタ他	1面	特型
9)	電源制御ユニット	制御 DC24Vリレー制御ラック起動	1台	JVC KENWOOD PS-P32-B
10)	外部接続パネル	材質: SPOC、端子/コネクタ: 電源端子、アースターミナル、BNC相当・マルチタイプコネクタ他	1面	特型
11)	収納ワゴン	EIA 19U、キャスター付、接続ケーブル、組立接続含む	1台	AURORA E1A-19B
34	OCTV用カメラ類		1式	
1)	舞台正面カメラ	撮像素子 1/2.3型CMOS、光学20倍ズームレンズ 回転台・カメラ・レンズ一体型	1台	Panasonic AW-UE70K
2)	コントロールアシストカメラ	舞台正面カメラとセットで使用、iPadによるカメラ制御が可能	1台	Panasonic AW-UEA10K
3)	HDMI~HD-SD1変換器	3G/HD/SD-SD1信号対応 HDMI入力、SD1変換器	1台	MEDIAEDGE VPC-FS2H
4)	HDMI~ツイステアケルケーブル送信機	入力信号: 1系統 HDMIコネクタ、出力信号: 1系統 RJ45コネクタ 付属機器: ツイステアケルケーブル受信機 1台	1台	IDK HDC-RH100-C
5)	舞台袖カメラレンズ	撮像素子 1/2.8型CMOS、有効画素数 1987(H)x1105(V) 219万画素、最低被写体照度 0.5ルクス(50IRE、カラー、スローシャッターOFF時)、焦点距離 f=3.0~9.0mm、最大口径比 1:1.2~2.1	2台	TOA H-C1110-3
6)	同上取付金具	自由舞台	2台	特型
7)	客席カメラレンズ	撮像素子 1/2.8型CMOS、有効画素数 1987(H)x1105(V) 219万画素、最低被写体照度 0.5ルクス(50IRE、カラー、スローシャッターOFF時)、焦点距離 f=3.0~9.0mm、最大口径比 1:1.2~2.1	1台	TOA H-C1110-3
8)	同上取付金具	ハイハンガン→自由舞台	1台	特型
9)	撮入口カメラレンズ	防塵・防水仕様、撮像素子 1/2.8型CMOS、有効画素数 1987(H)x1105(V) 219万画素、最低被写体照度 0.5ルクス(50IRE、カラー、スローシャッターOFF時)、焦点距離 f=3.0~9.0mm、最大口径比 1:1.2~2.1	1台	TOA H-C1410-3
10)	ハワイカメラ	ドーム型、撮像素子 1/2.8型CMOS、有効画素数 1987(H)x1105(V) 219万画素、最低被写体照度 0.5ルクス(50IRE、カラー、スローシャッターOFF時)、焦点距離 f=3.0~9.0mm、最大口径比 1:1.2~2.1	1台	TOA H-C1210-3
11)	天井埋込ブラケット	専用ブラケット	1台	TOA C-BK200U

番号	機器名称	機器仕様	数量	参考型番
35	講堂モニターテレビ類		1式	
1)	22型液晶テレビ	22V型ワイド液晶テレビ、画素数 1920×1080	14台	SHARP LC-22K40
2)	壁面金具	材質: SPOC、壁取付け	6台	特型
3)	バトン吊り金具	材質: スチール製、パイプクランプ型	2台	K&M 24499-000-55
4)	移動スタンド	キャスター付、STB収納ボックス	1台	AURORA APS-10
5)	32型液晶テレビ	32V型ワイド液晶テレビ、画素数 1366×768	3台	SHARP LC-32H40
6)	壁面取付金具	材質: SPOC、壁取付け	2台	SHARP AN-130AG1
7)	移動スタンド	キャスター付、STB収納ボックス	1台	AURORA APS-V1400
8)	HD/SD1→HDMI変換器	SD/HD-SD1→HDMI変換器、オーディオエンベデッド機能付	20台	ROLAND VC-1-SH
9)	カメラ選択スイッチャー	外部制御 10Base-T/100Base-TX、RS-232C	3台	IMAGENICS RCX-16
10)	カメラ選択スイッチャー収納ケース	材質: FRP、EIA 2U、ハンドル付	3台	PULSE F20
11)	カメラ選択スイッチャー接続ケーブル(5m)	コネクタ: LAN-LAN、ケーブル長さ: 5m	3本	CANARE ET0055-BM
12)	同軸コンセント	材質: 新金属、コネクタ: BNC	11枚	特型